

ENROBÉ À HAUTES PERFORMANCES BETOFLEX®



L'ENROBÉ À HAUTES PERFORMANCES BETOFLEX®



L'enrobé à **hautes performances** BETOFLEX® est un enrobé bitumineux à fort pouvoir structurant principalement destiné aux travaux de renforcement et aux endroits particulièrement sollicités tels que les **intersections** et les arrêts d'**autobus**.

L'emploi d'un bitume fortement modifié, adapté au climat québécois, confère à BETOFLEX® des performances mécaniques très élevées ainsi qu'une grande durabilité dans les conditions **trafic lourd et agressif**.

L'emploi d'un bitume fortement modifié, adapté au climat québécois, permet à BETOFLEX® de **supporter les sollicitations les plus sévères**, lui confère des performances mécaniques très élevées ainsi qu'une grande durabilité dans les conditions **trafic lourd et agressif**.

CONDITIONS D'USAGE

- Épaisseur de 50 à 90 mm selon la granulométrie
- Fabrication à chaud ou tiède
- Intégration de 0 à 40% de GBR*

* Granulats Bitumineux Récupérés

DOMAINES D'USAGE

- Renforcement des **chaussées à trafic élevé**
- Trafic canalisé
- Voies pour **transport en commun**
- **Intersections**, carrefours giratoires
- **Plateformes industrielles** et logistiques

AVANTAGES

- Propriétés supérieures permettent de limiter les épaisseurs par rapport à un enrobé classique
- Forte capacité structurante

sintra

UNE SOCIÉTÉ COLAS

www.sintra.ca
info@sintra.ca

Juin 2022
Sintra se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications.
Document non contractuel.